



VALTRA SÉRIE **G**

105-135 k



G135



VALTRA G135 Versu

YOUR WORKING MACHINE



Silný a přitom kompaktní traktor s převodovkou se 6° řazenými pod zatížením s možností plazivých rychlostí od 110 m/h a výkonnou hydraulikou se nezalekne žádné polní práce.



Modely série G lze vybavit předním tříbodovým závěsem se zvedací silou 30 kN a předním vývodovým hřídelem. Zadní sečení můžete kombinovat s čelní žací lištou a výrazně tak zvýšit vaši produktivitu.



Pro práci v komunálním sektoru nabízí výborný výhled z prosklené kabiny o ploše 5,7m² a pohodlí díky komunálním pneumatikám. Navíc je možné zvolit zadní okno vyhřívané, nebo polykarbonátové.



Obratný a výkonný traktor ve spojení s výbavou jako jsou lesní kola, plechová nádrž, otočná sedačka, z vás udělá opravdového mistra při náročném vyvážení nebo vytahování dříví z lesa.



Integrovaná konzola čelního nakladače, elektronické ovládání joystickem v loketní opěrce, hydraulický asistent a vynikající výhled skrze horního prosklení střechy zaručují perfektní práci s čelním nakladačem.



Velký výkon, a přitom skvělá obratnost díky poloměru otáčení pouhých 4,36 m. Při průjezdu stájí oceníte i max. výšku 2,755 m. Série G se navíc pyšní krásným designem, za kterým se otočí úplně každý na vaší farmě.



PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Po připojení ISOBUS náradí do traktoru se přípojné náradí automaticky načte a lze jej plně ovládat na displeji SmartTouch. VALTRA CONNECT dále poskytuje on-line přenos telemetrických dat z traktoru kamkoliv po celém světě.



UNLIMITED STUDIO

Nejde jen o vybírání určité barvy, nebo doplňků výbavy. Jde o nové příležitosti, a způsoby jak být profesionálnější a výkonnější. S tím správným vybavením se traktor Valtra stává víceúčelovým vozidlem, které vás posune dál.

MODEL	MAX. VÝKON		MAX. VÝKON S NAVÝŠENÍM		MAX. TOČIVÝ MOMENT NM	
	k	kW	k	kW	STD	NAVÝŠENÍ
G105	105	78	110	82	440	470
G115	115	85	120	90	460	510
G125	ECO	125	125	93	518	555
	STD	125	130	97	520	540
G135	135	100	145	107	550	560

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	G105 - G135		
POČET VÁLCŮ	4		
ZDVIHOVÝ OBJEM [l]	4,4		
POČET PŘEVODOVÝCH STUPŇŮ	24+24R		
POČET PŘEVODOVÝCH STUPŇŮ S PLAZIVÝMI PŘEVODY	48+48R (volitelně)		
POČET PŘEVODOVÝCH STUPŇŮ ŘAZENÝCH PPOD ZATÍŽENÍM	6		
MAX. PLAZIVÁ RYCHLOST PŘI OT. MOTORU 2200 [km/h]	0,11		
ZVEDACÍ SÍLA PŘEDNÍHO TBZ V CELÉM ROZSAHU [kN]	30		
ZVEDACÍ SÍLA ZADNÍHO TBZ V CELÉM ROZSAHU [kN]	50		
HYDRAULICKÝ SYSTÉM	HiTech	Active	Versu
	Zubové čerpadlo	Load Sensing	
VÝKON ČERPADLA [l/min]	100	110	
ROZVOR S PENU 600/65R38 + 480/65R28 [mm]	2550		
POLOMĚR OTÁČENÍ [m]	4,36		
HMOTNOST [kg]	5140		
MAX. CELKOVÁ HMOTNOST [kg]	9500		

TOPAGRI   
@topagricz

Košťálkova 1527, 266 01 Beroun, www.topagri.cz
Výhradní dovozce traktorů VALTRA pro Českou a Slovenskou republiku

